

3M™ Časticové filtre série 5000

Filter	Úroveň ochrany	Ochrana pred
5911**	P1 R	Pevné a kvapalné častice
5925**	P2 R	Pevné a kvapalné častice
5935**	P3 R	Pevné a kvapalné častice
501		Držiak filtra
603		Držiak filtra



3M™ Časticové filtre 5911

Možnosť kombinácie

Možno ich kombinovať s 3M™ Filtrami proti plynom a výparom série 6000 pomocou držiaka 501 alebo používať samostatne s držiakom filtra 603 a 501.

Komfort

Lahké, s nízkym odporom pri dýchaní a vynikajúcim zorným poľom pri použití s filtrami proti plynom a výparom série 6000.

Praktickosť

Sú mimoriadne užitočné, ak musíte vymieňať časticové filtre častejšie ako filter proti plynom a výparom.



Filtre typu 6000

Typ filtra	Znečistenie	Hlavná aplikácia
6051 A1	Organické výpary (bod varu nad 65 C°)	Bežné lakovanie. Používanie rozpúšťadiel (MEK,toulén,...)
6054 K1	Amoniak a deriváty	Používanie amoniaku a metylamínu...
6055 A2	Organické výpary (bod varu nad 65 C°)	Bežné lakovanie. Používanie rozpúšťadiel (MEK,toulén,...)
6057 ABE1	Organické výpary anorganické a kyslé plyny	Používanie chlóru, bielicla, chlórvoďíka, oxidu siričitého,sírovoďíka, rôznych rozpúšťadiel
6059 ABEK1	Organické výpary anorganické a kyslé plyny amoniak a deriváty	Používanie chlóru, bielicla, chlórvoďíka, oxidu siričitého,sírovoďíka,amoniaku, metylamínu, rôznych rozpúšťadiel
6075 A1 + formaldehyd	Organické výpary (bod varu nad 65 C°) a formaldehyd	Používanie rozpúšťadiel (MEK,toulén,...) Používanie formaldehydu
6096 HgP3	Ortuťové výpary, plynný chlór a častice	Používanie ortuť a chlóru
6098 AXP3	Na ochranu proti jednozložkovým organickým výparom (bod varu pod 65 C°) a časticiam (použitie len s celotvárovými maskami)	Acetón, acetaldehyd,, dimetyléter, izobután
6099 ABEK2P3	Organické výpary, anorganické a kyslé plyny, amoniak a deriváty a častice(použitie len s celotvárovými maskami)	Používanie rozpúšťadiel (MEK,toulén,...) Používanie chlóru, bielicla, chlórvoďíka, oxidu siričitého,sírovoďíka, amoniaku,metylamínu, častíc...

Časticové filtre

Typ filtra	Znečistenie
5911 P1	Prachové častice do do 4xNPHV s polomaskami a celotvárovými maskami
5925 P2	Prachové častice do 12xNPHV s polomaskami a do 16xNPHV s celotvárovými maskami
5935 P2	Prachové častice do 50xNPHV s polomaskami a do 200xNPHV s celotvárovými maskami
2125 P2	Prachové častice do 12xNPHV s polomaskami a do 16xNPHV s celotvárovými maskami
2135 P3	Prachové častice do 50xNPHV s polomaskami a do 200xNPHV s celotvárovými maskami
2128 P2	Prachové častice do 12xNPHV s polomaskami a do 16xNPHV s celotvárovými maskami, organické výpary a kyslé plyny pod NPHV*
2138 P3	Prachové častice do 150xNPHV s polomaskami a do 200xNPHV s celotvárovými maskami, organické výpary a kyslé plyny pod NPHV*

*ochrana proti ozónu do 10xNPHV