



VEĽKOSTNÉ TABULKY- RUKAVICE podľa EN 420

OBVOD DLANE (mm)	127	152	178	203	229	254	279
DLŽKA DLANE (mm)	-	160	171	182	192	204	215
MIN. DLŽKA RUK. (mm)	210	220	230	240	250	260	270
VEĽKOSŤ	5	6	7	8	9	10	11
	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL

NORMY

EN 420+A1: 2010

stanovuje všeobecné požiadavky a príslušné skúšobné postupy pre navrhovanie a konštrukciu rukavíc, odolnosť materiálu rukavíc proti prieniku vody, zdravotnú bezchybnosť, pohodlie a účinnosť, označenie a informácie dodávané výrobcom vzťahujúce sa na všetky ochranné rukavice

EN 388: 2016



špecifikuje požiadavky, metódy skúšania, značenie a dodávané informácie pre ochranné rukavice proti mechanickým, rizikám spôsobeným oderom, rezom čepelou, trhaním a prepichnutím

A	ODOLNOSŤ PROTI ODERU 0-4	SKÚŠKA MARTINDALE podľa ISO 12947-1, tlak na vzorku (9,0 +/- 0,2) kPa	<div> <div>ÚROVNE</div> <div>1 2 3 4</div> </div> <div> <div>CYKLY</div> <div>100 500 2000 8000</div> </div>
B	ODOLNOSŤ PROTI PREREZANIU 0-5	SKÚŠKA ODOLNOSTI PROTI PREREZANIU ČEPELOU rezný kotúč, vyvinutá sila 5 N vodorovný pohyb 5 mm, kotúč sa otáča o 360°	<div> <div>ÚROVNE</div> <div>1 2 3 4 5</div> </div> <div> <div>REGISTER</div> <div>1,2 2,5 5 10 20</div> </div>
C	SKÚŠKA PEVNOSTI V ŤAHU 0-4	SKÚŠKA PEVNOSTI V ŤAHU je definovaná ako potrebná sila k rozširovaniu trhliny narezanej na skúšobnom vzorku ťhacím prístrojom podľa EN ISO 7500-1	<div> <div>ÚROVNE</div> <div>1 2 3 4</div> </div> <div> <div>NEWTON</div> <div>10 25 50 75</div> </div>
D	ODOLNOSŤ PROTI PREPICHNUTIU 0-4	SKÚŠKA OCELOVÝM HROTOM tlakový skúšobný stroj podľa normy EN ISO 7500-1 sila vyvinutá ocelovým hrotom, nezamieňať s prepichovaním ihlami!	<div> <div>ÚROVNE</div> <div>1 2 3 4</div> </div> <div> <div>NEWTON</div> <div>20 60 100 150</div> </div>
E	SKÚŠKA ODOLNOSTI PROTI PREREZANIU A-F	SKÚŠKA ODOLNOSTI TDM PROTI PREREZANIU podľa ISO 13997:1999, rovná čepel s rôznym rezným zaťažením, teraz povinná pre rukavice s odolnosťou proti prerezaniu čepelou na úrovni 4 a vyššej	<div> <div>ÚROVNE</div> <div>A B C D E F</div> </div> <div> <div>NEWTON</div> <div>2 5 10 15 22 30</div> </div>
F	OCHRANA PROTI NÁRAZU EN 13594:20150 – P	Skúška prebieha v súlade s normou EN 13594:2015 s energiou nárazu 5 J. Pokiaľ rukavica touto skúškou úspešne prejde, je označená písmenom „p“, pokiaľ nie, daný výrobok nie je určený ako ochrana proti nárazu. Ide o nepovinný údaj.	

HOBBY



názov	obj. č.	veľ.	materiál	manžeta	kartón
HOBBY	A1073	7-11	ovčia koža + bavlna	guma + suchý zip	120 párov